

Schackel US std. utan

mutter -Lyr

Schackel WLL 25 ton, US std.

Artikelnummer: 5SL325000U

VERSION: Lyr utan mutter
DIMENSION: 1 3/4", cirka Ø50 mm
varmförzinkad med skyddslackerad bult
Säkerhetsfaktor: 6:1

ADRESS/ ADDRESS	TELEFON/ TELEPHONE 0303-24 66 50 +46 303 24 66 50	E-MAIL mail@lyfta.se	ORG.NR 556198-8907	PLUSGIRO 4382694-0	BANK Swedbank	
Traktorgatan 20 SE-442 40 KUNGÄLV Sweden	TELEFAX 0303-941 09 +46 303 941 09	HEMSIDA www.lyfta.se	VAT.NO SE556198890701	BANKGIRO 697-1303	SWIFT SWEDESS IBAN SE1680000810590032067514	ACCOUNT NO: 8105-9.32067514

Schackel utan mutter:

U.S. Federal Spec. RRC-271D type IVA class 3 - meets requirements of EN 13889

Beläggning: Bygel – Varmförzinkad, bult – Galvaniserad plus målad


Säkerhetsfaktor: 6 gånger

Märkning: WK / WLL / CE / Batch

WLL = Max last, lastkapacitet (max. ton)

Den angivna lastkapaciteten WLL... får inte överskridas.

Efter monteringen säkras bygelbulten med en sprint för att förhindra oavsiktlig lossning.



Storlek d3	WLL[t]	b1[mm]	b2[mm]	b3 min.[mm]	d1 min.[mm]	d2 max.[mm]	Vikt[kg/100 stycken]
3/16"	0,33	10	20	14	5	16	2,6
1/4"	0,5	12	26	19	6	22	5.00
5/16"	0,75	13	29	20,5	8	25,5	8.00
3/8"	1.00	16	36	23,5	9,5	28,5	15.00
7/16"	1,5	18	40	27	11	31,5	20.00
1/2"	2.00	21	47	30	12,5	35	31.00
5/8"	3,25	27	59	38	15,5	47,5	62
3/4"	4,75	32	70	44,5	19	54	100
7/8"	6,5	36	80	50,5	22	60	158
1"	8,5	43	93	58,5	25	66,5	230
1 1/8"	9,5	46	104	66,5	28,5	73	305
1 1/4"	12.00	52	116	73	31,5	82,5	431
1 3/8"	13.50	57	127	82,5	35	89	598
1 1/2"	17.00	60	136	85,5	38	95	721
1 3/4"	25.00	73	161	114	44	114	1 270,00
2"	35.00	83	185	133,5	50,5	133,5	1 820,00
2 1/2"	55	105	232	171,5	63,5	159	4 020,00

ADRESS/
ADDRESS

Traktorgatan 20
SE-442 40 KUNGÄLV
Sweden

TELEFON/
TELEPHONE
0303-24 66 50
+46 303 24 66 50
TELEFAX
0303-941 09
+46 303 941 09

E-MAIL
mail@lyfta.se
HEMSIDA
www.lyfta.se

ORG.NR
556198-8907
VAT.NO
SE556198890701

PLUSGIRO
4382694-0
BANKGIRO
697-1303

BANK
Swedbank
SWIFT
SWEDESS
IBAN
SE1680000810590032067514

ACCOUNT NO:
8105-9.32067514